

Magasin de stockage PREMIUM 12, 15, 17, 19 et 22m²

Lumière, prise et disjoncteur inclus

Réf.	Capacité	Contenance	Dimensions extérieures (LxPxH)	Dimensions intérieures (LxPxH)	Poids	Volume de rétention
MDS12	12m ²	4000 à 4500 L	5,00 x 2,40 x 2,40 m	4,90 x 2,30 x 2,40 m	1200kg	1465L
MDS15	15m ²	5000 à 5500 L	6,00 x 2,30 x 2,40 m	5,90 x 2,30 x 2,40m	1500kg	1765L
MDS17	17m ²	6000 à 6500 L	7,00 x 2,40 x 2,40 m	6,90 x 2,30 x 2,40 m	1800kg	2065L
MDS19	19m ²	7000 à 7500 L	8,00 x 2,40 x 2,40m	7,90 x 2,30 x 2,40 m	1900kg	2365L
MDS22	22m ²	8000 à 8500 L	9,00 x 2,40 x 2,40 m	8,90 x 2,30 x 2,40 m	2100kg	2665L



Points forts

- > Fourni avec un kit signalétique PVC, un extincteur ABC 6kg et un sac d'absorbant pour les produits phytosanitaires
- > Installation à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment
- > Préhensible avec un chariot élévateur muni de rallonges
- > Répond aux normes réglementaires pour le stockage des produits phytosanitaires
- > Sécurisation du stockage des produits et mise en hors gel

Caractéristiques techniques

- > Cadre en acier
- > Isolation des murs en épaisseur 30mm et le toit en épaisseur 40mm
- > Aération haute et basse (2 grilles de ventilation à ailettes 86cm x 45cm)
- > Porte double battant en tôle galvanisée à froid sur le grand côté
- > Fermeture avec une serrure
- > Sol en caillebotis anti-dérapant galvanisé (76mm x 34mm) avec rétention (hauteur de 13cm)
- > Charge utile de 600kg/m²

Options

- > **Porte battante sur le petit côté (option gratuite)**
- > **Porte coulissante sur le grand côté (option payante)**
- > Chauffage 2000W - Référence : MDSGVCH

Conseil de pose :

- > Livré emballé et protégé par des renforts de coin
- > A positionner sur un emplacement horizontal et stable (exemple : sur un lit de cailloux ou une dalle bétonnée)
- > Mise en place et raccordement du magasin par vos soins

Entretien et maintenance :

- > Nettoyage régulier du magasin
- > Mettre en hors-gel en période hivernale
- > Vérifier la date d'utilisation de l'extincteur

