

Notice d'utilisation et d'installation Mélangeur TYPHON®

TYPHON® est un mélangeur phytosanitaire constitué comme un véritable poste de travail. Il va permettre une diminution significative des renversements de produits lors de la phase de préparation / mélange / chargement et va donc induire une protection de l'environnement et des ressources en eau.

Composition du produit



Roulettes
avec frein



Vanne 3 voies
de brassage/remplissage



Nez de remplissage



Douchette intégrée



Les différentes étapes

I. Le remplissage

Avant le remplissage, veiller à ce que l'antivortex (nb: qui ne tourne pas) soit en placé au fond le cuve



Suite au dos -->

- > Mettre le mélangeur sous tension
- > Tourner la vanne trois voies vers la droite, vers le circuit d'agitation
- > Si l'agitation est trop importante, ramener la manette de la vanne vers le point milieu sans jamais l'atteindre

Attention : ne jamais faire fonctionner la pompe avec la vanne fermée (point milieu)

II. Intégration des produits

Maintenir l'agitation à la vitesse voulue

- > Verser les produits
- > **Attention à ne pas incorporer plus de 100 Kg de poudre**



III. Transfert des produits vers le pulvérisateur

- > Maintenir le tuyau de transfert au niveau du pulvérisateur
- > Tourner la vanne trois voies vers la gauche
- > Pour avoir le débit maximum, mettre la poignée de la vanne dans l'axe du tuyau de remplissage
- > Quand le mélangeur est vide, arrêter l'alimentation électrique de la pompe



IV. Rinçage du mélangeur

- > Veiller à ce que la nourriture soit alimentée en eau claire
- > Presser la gâchette du pistolet pour rincer l'intérieur du mélangeur
- > Pour évacuer les eaux de lavage vers le pulvérisateur maintenir la position de la vanne trois voies en position de transfert vers le pulvérisateur



**POIGNÉE VERS LE HAUT
ASPIRATION CITERNE EAU CLAIRE**



**POIGNÉE VERS LE BAS
ASPIRATION CUVE MÉLANGEUR**

Mise à jour 26.01.2024