

# Mélangeur TYPHON®

Le tourbillon au service de la préparation des traitements - Un produit Axe-environnement



FABRIQU   
EN FRANCE



## Description

La pr paration des bouillies de traitement phytosanitaires est un point essentiel, pour une application r ussie des produits phytosanitaires. Une pr paration homog ne des produits phytosanitaires sera le garant de l'efficacit  du traitement et de la limitation des ph nom nes de bouchage de buses.

Nous avons investi dans un outil de production en France afin de pouvoir vous proposer le m langeur TYPHON, un m langeur performant, ergonomique et fiable,   un prix comp titif. Un m lange homog ne gr ce   l'effet cyclonique.

Volume de la cuve 274 litres

LIVRAISON : Livr  sur palette

## Caract ristiques techniques

- M lange hydraulique
- Graduation de la cuve
- Couvercle
- Hauteur de travail 118 cm
- Pompe de 330 l/min/ 230 V
- Capacit  de m lange jusqu'  100kg de poudre
- 4 roulettes dont deux avec freins
- Diam tre 88 cm

**Attention : Lors du m lange de produits insolubles, ne pas arr ter l'agitation plus de 10 minutes avant le transfert vers le pulv risateur.**

**La structure du m langeur TYPHON permet son d placement   vide. Lorsque le m langeur est plein, celui-ci doit  tre maintenu en position**



Douchelette int gr e



Nez de remplissage




Vanne 3 voies de brassage/  
remplissage



Roulettes avec frein

## Nouvelles options



Rince bidons  
EASY CLEAN int gr 



Vanne aspiration 3 voies

D�signation	R�f�rence
TYPHON Standard	MELTYPH
TYPHON avec vanne aspiration 3 voies	MTYPHV3V
TYPHON avec rince bidons EASY CLEAN int�gr�	MTYPHRBI
TYPHON avec vanne aspiration 3 voies + Easy clean int�gr�	MELTYPHC

Rince-bidon col de cygne - En option

Tournez la page svp ---->

AVANTAGES	BÉNÉFICES
Facilite le mélange des produits en poudre ou en granulés et des liquides	Meilleure efficacité du traitement et diminution du risque de bouchage de buses
Permet une meilleure précision des traitements	Meilleure efficacité du traitement
Limite l'exposition de l'opérateur aux produits phytopharmaceutiques	Préservation de la santé de l'opérateur
Meilleure ergonomie lors du remplissage du pulvérisateur	Préservation de la santé de l'opérateur. Réduction des risques de renversement produits
Transfert du mélange facile et rapide	Gain de temps pour l'opérateur
Amélioration de la vitesse de préparation	Gain de temps pour la préparation
Facile à transporter et à déplacer	Confort de travail pour l'opérateur
Passage à travers une porte possible	Facilité lors de l'hivernage de l'équipement
Facilité pour le lavage des bidons	Simplicité de travail pour l'opérateur et bidons mieux nettoyés Préservation environnementale

## UN POSTE DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION

- Simplicité et ergonomie du matériel
- Travail à hauteur d'homme grâce à sa hauteur de chargement et ses vannes situées sur la partie haute du mélangeur
- Limitation du port de charge
- Limitation de la mise en contact de l'opérateur avec les produits de traitement

## UNE SÉCURISATION ENVIRONNEMENTALE

- Limitation des éclaboussures
- Limitation du risque de renversement des produits
- Transfert des produits sécurisé vers le pulvérisateur

## UN MÉLANGEUR POUR TOUTES LES EXPLOITATIONS

- Un mélangeur adapté à toutes les tailles d'exploitation
- L'effet cyclonique permet d'incorporer rapidement les produits secs (WG, WP..) et les liquides (SC, SL...)

### Notre offre comprend :

- Cuve d'une capacité 274 litres
- Pompe d'agitation / transfert
- Vanne trois voies d'orientation du flux
- Raccord rapide pour le remplissage du mélangeur
- Couvercle
- Vanne d'arrêt d'eau au remplissage
- Douchette de sécurité
- Tuyau de transfert vers le pulvérisateur (longueur 5m, DN40)